




ELEWACJA PÓŁNOCNA

OBROBKI BLACHARSKIE ŚCIANY ATTKOWEJ Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
RURA SPUSTOWA KWADRATOWA 10x10cm Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA GR. 0,65mm NA RABEK STOJĄCY, SZER. KRYCIA 60cm
ITAK SILKATOWY UZIARNIENIE 1,5mm STRUKTURA BARANEK KOLOR BIAŁY
OKNO PCV KOLOR SZARY ANTRACYT RAL7016
DRZWI PRZESZKŁONE PCV KOLOR SZARY ANTRACYT RAL7016
DRZWI STAŁE Z NASEMIELEM KOLOR SZARY ANTRACYT RAL7016
KANAL NAWIEWNY 25x15cm, NA WYS. 200cm OD POZIOMU POSADZKI WEWNĄTRZ
KOMINEK WENTYLACYJNY Ø120mm Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
DRZWI STAŁE KOLOR SZARY ANTRACYT RAL7016
ITAK MOZAIKOWY-SZARY (JEDEN KOLOR KAMYCZKÓW)



ELEWACJA POŁUDNIOWA

OBROBKI BLACHARSKIE ŚCIANY ATTKOWEJ Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
RURA SPUSTOWA KWADRATOWA 10x10cm Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA GR. 0,65mm NA RABEK STOJĄCY, SZER. KRYCIA 60cm
ITAK SILKATOWY UZIARNIENIE 1,5mm STRUKTURA BARANEK KOLOR BIAŁY
OKNO PCV KOLOR SZARY ANTRACYT RAL7016
BLACHA PAS PODRZYNOWY BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA GR. 0,65mm
PARAPET ZEWNĘTRZNY BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA GR. 0,65mm
KOMINEK WENTYLACYJNY Ø120mm Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
RURA KWADRATOWA SZER. 10cm Z BLACHY CYNK-TYTAN PATYNOWANEJ
ITAK MOZAIKOWY-SZARY (JEDEN KOLOR KAMYCZKÓW)
OPASKA – KOSTKA BETONOWA GR. 6CM



± 0,00 = 151,93m n.p.m

INWESTOR

GINIA ZMOLEŃ
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZMOLEŃ

ZAKŁAD PROJEKTOWY

ul. PARKOWA
26-700 ZMOLEŃ
Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/6

BRANŻA

MECHANISMA

PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE

Krzysztof KARŁOWSKI

TYTUŁ

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

15 GRUDNIA 2020

WYKONAWCA

A-04

ERMS+
Kamila Karłowska

ERMS PLUS Kamila Karłowska
Bulwa ul. Zimnowyśniewskich 86/2 61-501 Poznań
tel. 61 223 0586, fax 61 641 7302

UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wpłynięty
- sprawdzić na budowie, czy materiały zostały podane w
- w celu informowania o zmianach w projekcie, należy
- zmiany wprowadzić z architektem lub inwestorem
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone
- pod nadzorem i przez osoby upoważnione
- w trakcie realizacji projektu należy stosować metody
- i wykonać zgodnie z projektem, nie należy wprowadzać
- doposażenia do stanu w budownictwie lub jeśli
- sq przedmiotem Norm Państwowych, zalecenie
- postanowieniami odpowiednich norm,
- w przypadku dokonania zmian bez powiadomienia
- projektanta, osoba decydująca o zmianie przeznacza
- siebie odpowiedzialność, nie tylko za własny fragment,
- ale za cały inwestycję, gdyż proces budowlany jest
- zlozony i z pozwu bierze decyzje mogą mieć istotne
- konsekwencje w tym miejscu.