PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



erms.ctb	
1] Red	0.10
2] Yellow	0.20
3] Green	0.40
4] Cyan	0.13
5] Blue	0.25
6] Magenta	0.50
7] White	0.18
8] D. Grey	0.05
9] L. Grey	0.10
10-24	obs.
25	0.15
26-29	obs.
30	0.18
31-42	obs.
43	0.20
44-59	obs.
60	0.20
61-251	obs.
252	0.05
253	obs.
254	0.09
255	obs.

LEGENDA

PRZEGRODY PIONOWE

S1	ściana zewnętrzna: –tynk silikatowy uziarnienie 1.5mm, struktura baranek –styropian EPS70–038 gr. 20cm, –bloczki silikatowe gr.24cm, –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm
S2	ściana wewnętrzna: –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm –bloczki silikatowe gr.24cm –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm
S3	ściana wewnętrzna: –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm –bloczki silikatowe gr.12cm –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm
S4	ściana wewnętrzna: –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm –bloczki silikatowe gr.18cm –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm
S4	ściana wewnętrzna: –tynk cementowo–wapienny gr. 1,5cm –bloczki silikatowe gr.12cm –przestrzeń instalacyjna –przedścianka w systemie STG –okładzina 2xpłyta GKI

PRZEGRODY POZIOME

P1	– płytki ceramiczne gr.1cm – wylewka betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø5 o oczkach 10x10cm – paroizolacja folia PE gr.0,03cm, – styropian EPS100–038 gr.10cm, – izolacja przeciwwilgociowa folia PE gr.0,03cm, – podkład betonowy C12/15 gr.15cm, – piasek zagęszczony gr.30cm – grunt rodzimy
P2	– blacha tytan–cynk patynowana gr. 0,65mm na rąbek stojący, szer. krycia 60cm – warstwa separacyjna – mata strukturalna – deskowanie z desek sosnowych impregnowanych gr.24mm, szer. 80–140mm, z rozstawem między deskami max.10mm – kontrłaty 40x40mm – folia wiatroizolacyjna–folia wysokoprzepuszczalna – wełna mineralna gr.10cm(w górnej części wigzara, po kącie dachu) – konstrukcja nośna–wigzar drewniany – wełna mineralna gr.20cm (układana w poziomie pasa dolnego) – folia paroizolacyjna – sufit płyta GK

UWAGI:

- *przed rozpoczęciem robót budowlanych wyniary sprawdzać na budowie,*
- *wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem,*
- *wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,*
- *w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,*
- *w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,*

INWESTOR	GMINA ZWOLEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEŃ
ADRES OBIEKTU	ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEŃ Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
BR.ARCHITEKTONICZNO PROJEKTANT	mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		

TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO	SKALA 1:50
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ	PRZEKROJE A-A, B-B	NR RYSUNKU A-02
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER 0 02 82