


Huśtawka

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **1250 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009



WIDOK 1




WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,1x1,7
Wysokość całkowita	2,2
Strefa bezpieczeństwa	7,1x3,1
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
OK2	4

- * podpory z rury o średnicy 60 mm
- * belka z rury o średnicy 48 mm, nierdzewna
- * łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- * huśtawka łożyskowana tocznie
- * ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
- * siedziska typu A i B
- * długości zawiesi: A-1500 mm, B-1300 mm


Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **21,8 m² / 19,6 mb**



Huśtawka sprężynowa



Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **850 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-6:2017-12,



WIDOK 1


WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,8x0,3
Wysokość całkowita	0,85
Strefa bezpieczeństwa	4,8x2,3
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykat	szt.
K1/S	2

- * belka z profilu zamkniętego 70x70 mm
- * sprężyny z pręta o średnicy 20 mm
- * siedziska z tworzywa HDPE
- * uchwyty stalowe i plastikowe
- * sylwetki zwierząt z tworzywa HDPE
- * amortyzatory gumowe pod siedziskami


Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **10,2 m² / 12,5 mb**



Piaskownica wykonana z odpornego na słońce i wodę materiału HDPE.

Optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat.

Piaskownica wypełniona
piaskiem spełniającym
normy w zakresie ilości i
jakości piasku.




Produkt spełnia wymogi normy: PN-EN 1176-1:2012

Wymiary	[m]
Długość	2
Szerokość	3
Wysokość	0,3
Strefa bezpieczeństwa	6 x 5
Wysokość swobodnego upadku	300
Liczba użytkowników	8


Domek "Sklepik"

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 3-7 lat**
WSU: 400 mm


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12



WIDOK 1




WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,92x1,55
Wysokość całkowita	1,86
Strefa bezpieczeństwa	4,95x4,4
Liczba użytkowników	6
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	4


- * konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm i 20x40 mm
- * lady, ławeczki, półeczki oraz dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (ozdobione tematycznymi wzorami, rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci)
- * tabliczka do zapisywania kredą listy zakupów
- * ozdoby nawiązujące do tematyki sklepowej
- * półeczki (mogą również służyć jako siedziska)

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **19,9 m² / 16,2 mb**
 Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **4,95x4,4 m / 18,7 mb**




Regulamin placu zabaw


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009



WIDOK 1




WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,66x0,04
Wysokość całkowita	2,1
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	1


* konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 i 30x30 mm
* tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)

RZUT Z GÓRY




Ławka parkowa betonowa


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12



WIDOK 1



WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	(1,8)x0,54
Wysokość całkowita	0,69
Liczba użytkowników	3

- * deski z drewna liściastego
- * nogi z betonu zbrojonego
- * ławkę montujemy poprzez wkopanie w ziemię części betonowych nóg
- * do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne

WIDOK Z GÓRY

