



Tablica informacyjna

Optymalne dla grupy wiekowej: **nie dotyczy**
Wysokość swobodnego upadku: **nie dotyczy**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06


co potwierdza certyfikat nr: **2100474/01/P5BN/2**



WIDOK 1



WIDOK 2



Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,18x0,2
Wysokość całkowita	0,76
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	1

- * słup z rury o średnicy 60 mm
- * tabliczka montowana na stelażu z blachy grubości 3 mm
- * ozdobne logo z tworzywa HDPE
- * montaż na prefabrykacie betonowym UK

WIDOK Z GÓRY






Biegacz wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **700 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06


co potwierdza certyfikat nr: **2100474/01/P5BN/2**



WIDOK 1




WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,75(1,7)x1,08
Wysokość całkowita	1,3
Strefa bezpieczeństwa	4,75x4,1
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
P	4
OS2	1

* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 i 60 mm
* montaż na prefabrykacie betonowych OS2 i P

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **17,6 m² / 15,2 mb**






Jeździec wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **800 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2




Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	(0,85)1,06x0,6
Wysokość całkowita	1,2
Strefa bezpieczeństwa	4,1x3,6
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
OS1	2

- * konstrukcja z rur o średnicy 33, 42, 48 i 60 mm oraz profilu zamkniętego 40x40 mm i 100x100 mm
- * siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
- * uchwyty plastikowe
- * montaż na prefabrykacie betonowych OS1

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **12,7 m² / 13 mb**







Wioślarz wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **750 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę
posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,15(1,35)x1
Wysokość całkowita	0,8 (1,25)
Strefa bezpieczeństwa	4,4x4
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
OS1	2

- * konstrukcja z rur o średnicy 33, 48 i 60 mm i profilu zamkniętego 60x60 i 40x40 mm
- * montaż na prefabrykatach betonowych OS1
- * siedzisko z tworzywa HDPE

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **15,7 m² / 14,5 mb**

