


Huśtawka

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **1250 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009



WIDOK 1



WIDOK 2




Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,1x1,7
Wysokość całkowita	2,2
Strefa bezpieczeństwa	7,1x3,1
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
OK2	4

- * podpory z rury o średnicy 60 mm
- * belka z rury o średnicy 48 mm, nierdzewna
- * łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- * huśtawka łożyskowana tocznie
- * ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
- * siedziska typu A i B
- * długości zawiesi: A-1500 mm, B-1300 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 21,8 m² / 19,6 mb





Huśtawki sprężynowe

Nr katalogowy: **02.15.02**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **600 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,


PN-EN 1176-6:2017-12,

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.




wzór "BMX"

WIDOK 1



WIDOK 2



Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1x0,55
Wysokość całkowita	1
Strefa bezpieczeństwa	3,6x3,15
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
K1/S	1

- * sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- * konstrukcja z rur o średnicy 21, 27 i 60 mm
- * kółka i uchwyty plastikowe
- * kółka i pedały ruchome
- * siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
- * w opcji siedzisko gumowane

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **10,5 m² / 11,8 mb**

