






















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

rodzaj wyrobu	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	
oznaczenie	D1 i D1 EI30	D1a i D1a EI30	D2	D3	D2a	D3a	D4	D5	D5a	D6	D7	D8	D9 i D9 EI60	DRZWI ZEWNĘTRZNE EI 60	DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE MURU cm	So (cm)	106	106	106	96	wymiar z natury	96	106	96	140	154	145	148	106	wymiar z natury
	Ho (cm)	210	210	210	210	wymiar z natury	210	230	230	230	230	215	280	230	
ILOŚĆ WYROBÓW WG. KONDYGNACJI	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe				lewe	prawe
	6	2	2	1		2	1	0	1					0	2
PARTER															
RAZEM SZTUK	8	3	2	1	1	3	1	3	1	2	3	1	2	2	2
UWAGI	drzwi płytowe okleina naturalna 2 szt. EI30 6 szt. bez klas. Uwaga! drzwi D1k z kratką nawiewną lub otworami nawiewnymi	drzwi płytowe 1 szt. EI30 2 szt. bez klas.	drzwi do toalety	drzwi do toalety	drzwi do toalety do wymiary	drzwi do toalety do wymiary	drzwi dźwiękoizolacyjne 46 dB	drzwi dźwiękoizolacyjne 46 dB	drzwi dźwiękoizolacyjne 46 dB kolor: wykładzina ścienna taka jak na ścianie - różna na obu stronach	drzwi dźwiękoizolacyjne 46 dB szersze skrzydło min. 90cm w świetle	drzwi aluminiowe istniejących szersze skrzydło min. 90cm w świetle +urządzenia antypanieczne drzwi ocieplone U max < 1,7 W/(m² x K) kolor: wykończenie na zewnątrz: drewnopodobne ciemny orzech wykończenie wewnątrz: drewnopodobne RAL 7036	drzwi aluminiowe przeszkione - P-1 szersze skrzydło min. 90cm w świetle drzwi ocieplone U max < 1,7 W/(m² x K) kolor: RAL 8028	drzwi aluminiowe z nasświetleniem istniejących szersze skrzydło min. 90cm w świetle drzwi ocieplone U max < 1,7 W/(m² x K) kolor: wykończenie drewnopodobne ciemny orzech 1 szt. EI60	drzwi o odporn. ogniowej EI 60 drzwi częściowo przeszkione drzwi ocieplone U max < 1,7 W/(m² x K) kolor: RAL 8028	drzwi płytowe

drzwi aluminiowe - kopia drzwi istniejących
szersze skrzydło min. 90cm w świetle +urządzenia antypaniczne drzwi ocieplone U max < 1,7 W/(m² x K)

Uwaga! poziom hałasu wydobywającego się z sali przez te drzwi nie może przekraczać 50 dB w dzień i 40 dB w nocy

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

rodzaj wyrobu/oznaczenie		okno O1	okno O2 i O2 EI60	okno O3	okno O4 w plwnicy	okno dachowe OD1	okno O5
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So (cm)	150	65	65	60	78	80
	Ho (cm)	120	180	110	110	55	40
RAZEM SZTUK		4	5	2	2	2	1
UWAGI		OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-60 okno stałe U max < 1,1 W/(m² x K) RAL 8028	okno stałe aluminiowe U max < 1,1 W/(m² x K) kolor: wykończenie drewnopodobne ciemny orzech 1 szt. EI60 4 szt. bez klas.	okno stałe aluminiowe U max < 1,1 W/(m² x K) kolor: wykończenie drewnopodobne ciemny orzech	okno stałe PCV szklenie P-2 z nawietrzakiem higrosterowanym U max < 1,1 W/(m² x K) kolor: wykończenie drewnopodobne ciemny orzech	okno stałe aluminiowe kolor: grafitowy U max < 1,1 W/(m² x K)	okno projekcyjne OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI40

UWAGA!
PRZED ZAMAWIANIEM STOLARKI NALEŻY
SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
NA SCHEMATACH POKAZANO OKNA
I DRZWI ZEWNĘTRZNE
W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ

WYKAZ STOLARKI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		NR INVS
BUDYNEK KINA "ŚWIT" W ZWOLENIU ZWOLEN. UL. LUBELSKA 6 DZIAŁKA NR GEOD. 5511/1		11
TYTUŁ PROJEKTU		
WYKAZ STOLARKI		
PROJEKTANCI:		25.04.2016
mgr inż.arch. Andrzej Grajler upr.proj.arch. Nr BL/13/90		
mgr inż.arch. Małgorzata Karpowicz		