

Przedmiar robót RG-ZP-271.09.14

Przebudowa ulicy Kościuszki w Zwoleniu CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod,	km	0,50	km	0,50
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z z bloczków i betonu gr. 14 cm - nawierzchnia na wjazdach z odwiezieniem materiałów z rozbioru do utylizacji (3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5)*4.5+12*4+4*2	m2	341,75	m2	341,75
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych z odwiezieniem materiału z rozbioru do utylizacji (318-(3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5)-12)*1.5+10*2.5*1	m2	388,75	m2	388,75
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbioru do utylizacji 2*496	m	992,00	m	992,00 -
5	wycena własna	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (głównie przy krawężnikach) gr. do 4 cm - ok. 60% powierzchni jezdni 496*6.2*0.6	m2	1 845,12	m2	1 845,12 -
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbioru do utylizacji 30+10+20	m	60,00	m	60,00
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km <u>koryto pod chodniki śr. Głębokość 20 cm</u> Chodniki str. prawa: ((318-(3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5))*1.7+10*1.2*2+2*4*1)*0.20 <u>zjazdów śr. Głębokość 30 cm:</u> (((3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5)*4.5+15*2*1*1/2)*0.30 Razem:	m3 m3 m3	92,93 90,23 183,16		183,16
ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0						
8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 2*496	m	992,00	m	992,00
9	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej 2*318-(3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5)+15*3*2+2*2*2+2*2*1+3.5	m	678,00	m	678,00

		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów <u>chodniki i zjazdy</u> Chodniki str. prawa: (318-(3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5))*1.5+10*1.2*2*2*4*1 Zjazdy (przez chodnik) str. prawa: (3.5+4.2+4+4.5+4.5+3.8+3.5+4+3.5+3.5+4+4+6.5+3.5+6.5)*4.5+15*2*1*1/2 Razem:	m2 m2 m2	413,75 300,75 714,50	 m2	- 714,50
11	D-04.02.01	Wykonanie i zgęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm na chodnikach i zjazdach	m2	714,50	m2	714,50
12	wycena własna	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm na chodnikach i dojazdach	m2	413,75	m2	413,75
13	wycena własna	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 18cm na zjazdach	m2	300,75	m2	300,75
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9				-
14	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni ulicy - wykonanie warstwy wyrównawczej średnio 75 kg/m2 496*6.2*75/1000	Mg	230,64	Mg	230,64
15	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi 496*6.2+(2*6*6-3.14*6*6/4)	m2	3 118,94	m2	3 118,94
		CHODNIKI I WJAZDY Kod CPV 45233253-7				-
16	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na chodnikach	m2	413,75	m2	413,75
17	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na zjazdach	m2	300,75	m2	300,75
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
18	wycena własna	Regulacja wysokościowa - przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowo-cementowej na wjazdach 11*4.5*1	m2	49,50	m2	49,50
19	D-06.01.01	Plantowanie terenu oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni między chodnikami o krawężnikami i ogrodzeniem wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. do 5cm (318-63.5)*1+(318-63.5-10)*1.5	m2	621,00	m2	621,00
20	wycena własna	Regulacja wysokościowa betonem studni urządzeń uzbrojenia podziemnego studnie kanalizacyjne i wodociągowe - 8 szt. wpusty uliczne - 3 szt. telekomunikacyjne - 3 szt. Razem:	szt. szt. szt. szt.	8,00 3,00 3,00 14,00	 szt.	- 14,00
21	wycena własna	Regulacja i obrobienie drobnych urządzeń związanych z uzbrojeniem podziemnym - obudowy zasuw, sączków itp..	kmpl	1,00	szt.	1,00
						-