


Zestaw rekreacyjny

Poz.	Nazwa modułu	Symbol	Ilość	Jm
1	Wiża z podestem na wysokości 900 mm	W-1	1	szt
2	Ześlizg z częścią startową 900	Z-4	1	szt
3	Trap wejściowy 900	ED-18	1	szt
4	Ścianka wspinaczkowa 900 z uchwytami	ED-23 - 900 z uchwytami	1	szt
5	Wypełnienie bariera 940 - XO HDPE	EPS-2/1	1	szt
6	Przewężenie	EPS-4	1	szt









Huśtawki sprężynowe

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1000 mm

Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009



Wymiary	[m]
Długość	1,51
Szerokość	0,3
Wysokość	0,8
Strefa bezpieczeństwa	3,9 x 3
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

* konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm

* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm

* sylwetka zwierzątka z tworzywa HDPE

* uchwyty stalowe (A) i plastikowe (B)

* amortyzatory gumowe pod siedziskami


* siedziska z tworzywa HDPE


* w opcji siedziska gumowe

Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakości kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.



Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 11,7 m² / 13,8 mb






Ławka parkowa

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009




Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	0,54
Wysokość	0,7
Liczba użytkowników	3

- * deski z drewna liściastego 35x130x1500 mm
 - * nogi z betonu zbrojonego
 - * urządzenie montujemy poprzez wkopanie w ziemię części betonowych nóg (w opcji betonowe nogi pokryte kolorową strukturą)
 - * do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne
- Elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo.
- Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakości kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.



Regulamin placu zabaw



Wymiary	[m]
Regulamin 2	
Długość	0,66
Szerokość	0,04
Wysokość	2,1

Rodzaj prefabrykatu	szt.
----------------------------	-------------

UK	1
----	---

- * konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm i 40x40 mm
- * tablica z blachy gr. 0,8 mm
- * konstrukcja metalowa regulaminu malowana proszkowo