

Przedmiar robót

Rozbudowa odcinka drogi gminnej do m. WACŁAWÓW ETAP I od km 0+405 do km 0+985 (przez miejscowość) branża drogowa CPV 45233100-0

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	wycena własna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót	kmpl	1,00	kmpl	1,00
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	0,50	km	0,50
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 15-25 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 10, szt. liściaste - 12 szt.	szt.	22,00	szt.	22,00
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 26-45 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 48, szt. liściaste (brzoza, akacja, dąb)- 42 szt.	szt.	90,00	szt.	90,00
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 46-65 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 3, szt. liściaste - 2 szt.	szt.	5,00	szt.	5,00
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich wraz z karczowaniem pni do 15 cm oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km 300*2	m2	600,00	m2	600,00
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i runa leśnego wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km 380*2*2+260*2	m2	2 040,00	m2	2 040,00
		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8				
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp wg tabeli objętości robót ziemnych 10,05 m3	m3	10,05	m3	10,05
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z transportem urobku na odl. Do 10 km	m3	2 780,66	m3	2 780,66
		ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8				-
10	D-03.03.03a	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego pod drogą z rur HDPE o śr. 40cm na ławie tłuczniowej 1*8mb	m	8,00	m	8,00
11	D-03.03.03a	Obudowa wylotu przepustu śr. 40 cm -głowica prefabrykowana żelbetowa	szt.	2,00	szt.	2,00
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. I-II jezdni: (580+13)*5,6+6*6-3,14*6*6/4+10*10-3,14*10*10/4	m2	3 350,04	m2	3 350,04
13	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm j/w	m2	3 350,04	m2	3 350,04 -

14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm jezdni: 580*5,4+6*6-3,14*6*6/4+10*10-3,14*10*10/4	m2	3 231,44	m2	3 231,44 -
15	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm j/w	m2	3 231,44	m2	3 231,44 -
16	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy (580+13)*2*1	m2	1 186,00	m2	1 186,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
17	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi jezdni główna: (580+13)*5,2+6*6-3,14*6*6/4+10*10-3,14*10*10/4	m2	3 112,84	m2	3 112,84
18	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi jezdni główna: (580+13)*5,0+6*6-3,14*6*6/4+10*10-3,14*10*10/4	m2	2 994,24	m2	2 994,24 -
		OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5				-
19	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu A "średnich" z licem z folii odblaskowej I generacji wg proj. organizacji ruchu	szt.	3,00	szt.	3,00 -
20	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu D42-43 530 mm z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	4,00	szt.	4,00
21	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu E17a/18a "Wąclawów" jednostronnychh z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	2,00	szt.	1,00
22	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych typu D4a "średnich" z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	1,00	szt.	1,00
23	D-07.02.01	Montaż znaków pionowych tablic typu T 5 z licem z folii odblaskowej I generacji	szt.	1,00	szt.	1,00
24	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m	szt.	12,00	szt.	12,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0				
25	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy i zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm pobocza: 580*2*1+13*2*1 zjazdy: 5*5+5*1,5+5*1,1+5*1,2+5*1,3+3*5*1,5+5*1,2+7*6 Razem:	m2 m2 m2	1 996,00 121,00 2 117,00	m2	2 117,00
26	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II - skarpy (580+15)*2,4+500*0,5	m2	1 678,00	m2	1 678,00