

Przedmiar robót

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 450545W przez m. WACŁAWÓW od km 0+000 do km 0+633,03 branża drogowa CPV 45233100-0

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	wycena własna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót	kmpl	1,00	kmpl	1,00
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacją pasa drogowego	km	0,70	km	0,70
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 15-25 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 10, szt. liściaste - 12 szt.	szt.	95,00	szt.	95,00
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 26-45 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 48, szt. liściaste (brzoza, akacja, dąb)- 42 szt.	szt.	91,00	szt.	91,00
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 46-65 cm wraz z wywiezieniem pni i gałęzi na odległość do 20 km sosna - 3, szt. liściaste - 2 szt.	szt.	3,00	szt.	3,00
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich wraz z karczowaniem pni do 15 cm oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km 460*2	m2	920,00	m2	920,00
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i runa leśnego wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km 600*2	m2	1 200,00	m2	1 200,00
		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8				
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp wg tabeli objętości robót ziemnych 290,67+20,52	m3	311,19	m3	311,19
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z transportem urobku na odl. Do 10 km	m3	1 969,59	m3	1 969,59
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0				-
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. I-II jezdnie: 633,03*5,6+12*7+7*7-3,14*7*7/4	m2	3 639,50	m2	3 639,50
11	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm j/w	m2	3 639,50	m2	3 639,50 -
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm jezdnie: 633,03*5,4+12*7+7*7-3,14*7*7/4	m2	3 512,90	m2	3 512,90 -
13	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm j/w	m2	3 512,90	m2	3 512,90 -

14	D-04-03-01	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy 633*2*1	m2	1 266,00	m2	1 266,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0				-
15	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi jezdnia główna: 633,03*5,2+12*7+7*7-3,14*7*7/4	m2	3 386,29	m2	3 386,29
16	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi jezdnia główna: 633,03*5,0+12*7+7*7-3,14*7*7/4	m2	3 259,69	m2	3 259,69
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0				
17	D-04.04.02 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy i zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm pobocza: 633*2*1+7*1	m2	1 273,00	m2	1 375,55
		zjazdy: 5*(5,16+3,6+1,7+1,3+1,15+1,1+1,1+1,7+2,1+0,3+0,1+3*0,4)	m2	102,55		
		Razem:	m2	1 375,55		
18	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II - skarpy 530*2,4+600*0,5	m2	1 572,00	m2	1 572,00